



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
Avenida Antônio da Rocha Viana, n. 1.389 - Bairro Isaura Parente - CEP 69918-308 - Rio Branco - AC

FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO / 2018 - SSU

Setor Requisitante: Lucir Rocio Vaz

Responsável pela Demanda: Francisco Vital Mascarelhas Filho

E-mail: ssu@tre-ac.gov.br

Tel.: 3212-4472

1. OBJETO DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alicate Crimpador para Cabo RJ11, RJ12 e RJ45 - Alicate modular para cortar, decapar e crimpar cabos tipo RJ 11/12/45 - Possuir 2 cavas para conectores de 6 e 8 pinos - Capacidade para decapar e crimpar cabo de rede (RJ45) e telefônico (RJ11) - Material resistente e de alta qualidade - Lâminas resistentes e precisas - Empunhadura super confortável	6	und	50,00	300,00
	Alicate Universal Profissional de 8 Pol • Fabricado em aço gedore-vanádio; • Com suas mandíbulas planas e ovaladas podemos segurar com firmeza superfícies de forma chata, cilíndrica, oval, quadrada, sextavada, oitavada ou poligonal; • Utilizando as partes internas do cabo (região retificada próxima a articulação do alicate), podemos prensar terminais; • Com cabo isolado para 1000V; • Tem finalidades específicas de uso, tais como: Cortar fios, cabos e arames de cobre, latão, bronze, alumínio, plástico e aço com diâmetro máximo de 2 mm.	6	und	30,00	180,00
	Alicate de Corte Diagonal Fosfatizado • Alicate de corte modelo sueco • Cabo com formato ergonômico • Aço Gedore-Vanadium • Fosfatizado e faces lixadas • Tratamento térmico total e indução no corte • Projetado para cortar arame duro de até 1,6 mm • Com isolamento.	6	und	20,00	120,00
	Alicate de Bico Reto Tipo Telefone • Alicate de bico reto tipo telefone • Bico com tratamento térmico especial e corte temperado por indução • Acabamento polido e cromado • Cabo emborrachado e ergonômico, proporcionando maior conforto • Possui bico longo e ponta oval	6	und	30,00	180,00

- Indicado para cortar arame duro - Comprimento: 170 mm				
Kit Jogo 18 peças de Chave de Fenda/Phillips - Cabo de pegada ergonômica, empunhadura suave e com alta aderência - Haste em aço cromo vanádio e temperadas - Acabamento cromado - Pontas magnéticas negras - Acompanha: - 08 chaves: - 04 Fenda SL: 1/4x1.1/2”(6,5x38) - 3/16x3”(5,5x75) - 1/4x4”(6,5x100) - 5/16x6”(3x150) - 04 Fenda cruzadas PH: 2x1.1/2”(2x38) - 1x3”(1x75) - 2x4”(2x100) - 3x6”(3x150) - 10 chaves de precisão: 50mm - 02 Fendas SL: 3/32 - 1/8 - 02 Fendas Cruzadas PH: PH00 - PH0 - 06 Torks: T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10	6	jogo	75,00	450,00
Ferro de Solda 110V - 40W, com Suporte - Potencia 40W - Tensão 110V - Frequência 60Hz - Comprimento do cabo elétrico 1 M base suporte - Base em chapa metálica - Apoio em espiral metálico com proteção em ABS - Base fabricada em metal reforçado - Esponja para limpeza do ferro de solda - Suporte montável	6	und	35,00	210,00
Multímetro Digital Hobby com Teste de Continuidade - MINIPA-ET1002 - Display: 3 ½ Dígitos (2000 Contagens) - Indicação de Sobre faixa: Mostra apenas o dígito mais significativo (1) - Mudança de Faixa: Manual - Indicador de Bateria Fraca: símbolo de bateria é mostrado no display - Ambiente de Operação: 0°C a 40°C, RH < 75% - Ambiente de Armazenamento: -10°C a 50°C, RH < 85% - Altitude: até 2000m - Uso Interno - Linha Hobby - Alimentação: 1 x 9V (6LF22, NEDA1604A) - Dimensões: 128(A) x 66(L) x 27(P)mm - Tensão DC - Faixa: 200mV, 2000mV, 20V, 200V, 600V - Precisão: 200mV ± (0.5%+5D) 2000mV ~ 600V ± (0.8%+5D) - Resolução: 100µV, 1mV, 10mV, 100mV, 1V - Impedância de Entrada: 1MW - Proteção de Sobrecarga: 600V DC / AC RMS	6	und	60,00	360,00

• Corrente DC - Faixa: 200µA, 2000µA, 20mA, 200mA, 10A - Precisão: 200µA ~ 20mA ± (1.0%+5D); 200mA ± (1.2%+5D); 10A ± (2.0%+5D) - Resolução: 0.1µA, 1µA, 10µA, 100µA, 10mA - Proteção de Sobrecarga: Fusível de 0.25A/250V para entrada mA, sem Fusível para Entrada 10A (10A máximo por 10 segundos) • Tensão AC - Faixa: 200V, 600V - Precisão: 200V ~ 600V ± (1.2%+10D) - Resolução: 100mV, 1V - Impedância de Entrada: 500kW - Resposta em Frequência: 40Hz a 400Hz - Proteção de Sobrecarga: 600V DC / AC RMS • Resistência - Faixas: 200W, 2000W, 20kW, 200kW, 2000kW - Precisão: 200W ± (1.0%+5D); 2000 ~ 200kW ± (0.8%+5D); 2000kW ± (1.2%+5D) - Resolução: 0.1W, 1W, 10W, 100W, 1kW - Tensão de Circuito Aberto: <3.2V DC (máximo) - Proteção de Sobrecarga: 250V DC / AC RMS • Teste de Transistor - Faixa: 1 a 1000 - Tipo: NPN / PNP - Corrente de Base: Aprox. 10µA DC - Tensão Vce: 2.8V DC • Teste de Diodo - Faixa: Diodo - Corrente de Teste: 1mA - Tensão de Teste: 2.8V DC (máximo) - Proteção de Sobrecarga: 250V DC / AC RMS • Aplicação - Multímetro de baixo custo e dimensões reduzidas com diversos recursos para aplicações em ambientes monofásicos, bancadas, hobby - Faz medições de tensão DC e AC, corrente DC, resistência, teste de diodo e transistor • Acessórios - Manual de Instruções - Pontas de prova (par) - Bateria (instalada)				
Testador Digital BT ME1 de Baterias 12V - Testador digital de baterias de 12 V para motocicletas, triciclos, quadriculos, motos náuticas e motos de neve - Faixa de operação: baterias de 2,3 a 30 Ah - Voltímetro: 7 V a 15 V - Display: LED - Comprimentos pontas de teste: 50 cm - Dimensões (C x L x A): 120 x 70 x 18 mm	6	und	250,00	1500,00
Conector RJ45 Macho CAT.5e	500	und	5,00	2500,00

Norma ANSI/TIA/EIA-568B Categoria 5e, U/UTP Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e 1,27 micrômetros de ouro Compatível com os padrões de montagem T568A e T569B Contatos adequados para condutores sólidos ou flexíveis Produto que atende políticas de respeito ao meio-ambiente (RoHS)				
Cartela de Estanho em Fio 1,5mm 40 x 60 mm para Solda - Diâmetro do estanho em fio: 1,5mm - Composição do estanho em fio: 40 x 60mm - Percentual de estanho: 40% - Percentual de chumbo do estanho em fio: 60% - Cor: Carretel verde - Comprimento aproximado: 36,4 metros	20	und	60,00	1200,00
Lima Chata para Enxada de 8 Pol. • Medida: 8" • Largura: 17,5 mm • Espessura: 3,2 mm	20	und	10,00	200,00
Fita Isolante preta 19mm x 10m	20	und	10,00	200,00
Fita Alta fusão preta 19mm x 10m, tensão de até 69000v	20	und	17,00	340,00
Fita VHB Dupla Face 12mm x 20m - 3M - Alta resistência a solventes - Compensa a dilatação térmica das partes unidas - Proporciona a distribuição do esforço mecânico - Rolo com 20 metros	20	und	40,00	800,00
Tubo Espiral Rolo Branco de 1 Pol. - Organizador de Fios de 50 Metros • Organizador de fios • Fabricado em polietileno • Durável, reutilizável, pois sempre volta à forma espiralada • Permite amarração em diferentes diâmetros de cabos • Produto para amarração e acomodação de chicotes, fios de computador, telefone e etc • Comprimento: 50 metros • Espessura: 2mm • Diâmetro: 1"	10	caixa	450,00	4500,00
Bolsa para Ferramentas 31cm com Forro Duplo e Fundo Reforçado - Impermeável - Forro duplo - Fundo reforçado - Material: Lona - Design funcional - Compartimentos em diversos tamanhos tanto na parte interna quanto externa	6	und	70,00	420,00

- Alça tira colo				
1 m. (um metro, branco) PATCH CORD CAT 6 TIPO: UTP. MAPA DE PINAGEM: EIA/TIA- 568-B. CARACTERÍSTICAS: CONDUTORES DE COBRE MULTIFILARES DE 24 AWG, COM CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E MECÂNICAS MÍNIMAS COMPATÍVEIS COM OS PADRÕES PARA CATEGORIA 6, DESCRITO NA ANSI/TIA-568-C.2; DEVERÁ NECESSARIAMENTE SER CONECTORIZADO, TESTADO E CERTIFICADO EM FÁBRICA; DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL.	200	und	32,00	6400,00
1,5 m. (um metro e meio, amarelo) PATCH CORD CAT 6 TIPO: UTP. MAPA DE PINAGEM: EIA/TIA- 568-B. CARACTERÍSTICAS: CONDUTORES DE COBRE MULTIFILARES DE 24 AWG, COM CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E MECÂNICAS MÍNIMAS COMPATÍVEIS COM OS PADRÕES PARA CATEGORIA 6, DESCRITO NA ANSI/TIA-568-C.2; DEVERÁ NECESSARIAMENTE SER CONECTORIZADO, TESTADO E CERTIFICADO EM FÁBRICA; DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL.	200	und	32,00	6400,00
2 m. (dois metros, vermelho) PATCH CORD CAT 6 TIPO: UTP. MAPA DE PINAGEM: EIA/TIA- 568-B. CARACTERÍSTICAS: CONDUTORES DE COBRE MULTIFILARES DE 24 AWG, COM CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E MECÂNICAS MÍNIMAS COMPATÍVEIS COM OS PADRÕES PARA CATEGORIA 6, DESCRITO NA ANSI/TIA-568-C.2; DEVERÁ NECESSARIAMENTE SER CONECTORIZADO, TESTADO E CERTIFICADO EM FÁBRICA; DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL.	200	und	39,00	7800,00
2,5 m. (dois metros e meio, verde) PATCH CORD CAT 6 TIPO: UTP. MAPA DE PINAGEM: EIA/TIA- 568-B. CARACTERÍSTICAS: CONDUTORES DE COBRE MULTIFILARES DE 24 AWG, COM CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E MECÂNICAS MÍNIMAS COMPATÍVEIS COM OS PADRÕES PARA CATEGORIA 6, DESCRITO NA ANSI/TIA-568-C.2; DEVERÁ NECESSARIAMENTE SER CONECTORIZADO, TESTADO E CERTIFICADO EM FÁBRICA; DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL.	200	und	39,00	7800,00
3 m. (três metros, azul) PATCH CORD CAT 6 TIPO: UTP. MAPA DE PINAGEM: EIA/TIA- 568-B. CARACTERÍSTICAS: CONDUTORES DE COBRE MULTIFILARES DE 24 AWG, COM CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E MECÂNICAS MÍNIMAS COMPATÍVEIS COM OS PADRÕES PARA CATEGORIA 6, DESCRITO NA ANSI/TIA-568-C.2; DEVERÁ NECESSARIAMENTE SER CONECTORIZADO, TESTADO E CERTIFICADO EM FÁBRICA; DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL.	200	und	42,00	8400,00
3,5 m. (três metros e meio, preto) PATCH CORD CAT 6 TIPO: UTP. MAPA DE PINAGEM: EIA/TIA- 568-B. CARACTERÍSTICAS: CONDUTORES DE COBRE MULTIFILARES DE 24 AWG, COM CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E MECÂNICAS MÍNIMAS COMPATÍVEIS COM OS PADRÕES PARA CATEGORIA 6, DESCRITO NA ANSI/TIA-568-C.2; DEVERÁ NECESSARIAMENTE SER CONECTORIZADO, TESTADO E CERTIFICADO EM FÁBRICA; DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL.	200	und	42,00	8400,00
Cabo HDMI 19 pinos 4k – 0,5 metros - especificação CTA-861 - CABO especificação CTA-861- ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO	20	und	14,00	2800,00
Cabo HDMI 19 pinos 4k – 1 metro - especificação CTA-861 - CABO especificação CTA-861- ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO	20	und	16,00	3200,00
1.1. O material/serviço descrito:		• () Está registrado na ARP n. ____/201_		
		• (X) Não possui registro em ata		

2. Justificativa para a contratação / aquisição:

Justificativa para a aquisição: ferramental de uso diário das equipes de suporte de TI, que atuam na sede, nos cartórios e postos de atendimento.

3. Justificativa para os quantitativos solicitados (apresentar memória de cálculo):

Justificativa para os quantitativos solicitados (apresentar memória de cálculo): cada equipe de trabalho necessita utilizar o kit ferramental (custo aproximado de R\$ 550,00 x 6 equipes de trabalho)

4. Caso a contratação não seja realizada, quais os prejuízos para a execução das atividades?

O prejuízo está sendo sentido todos os dias pelos servidores, através das falhas de conexão do computador com a rede, queima de Hds e fontes de computadores, por falta de adequada instalação das máquinas.

5. Previsão de data em que os bens devem estar disponíveis ou data em que deverá ser iniciada a execução dos serviços.

O ferramental e materiais devem estar disponíveis para a execução do plano de instalação dos servidores, notebooks, micros e impressoras nos diversos setores do Tribunal.

6. A demanda está prevista no Plano de Contratação do exercício ou em outro instrumento?

() Sim (SEI nº 0002638-02.2018.6.01.8000), com valor previsto de R\$ _____.

() Não (se marcar esta opção, apresentar justificativa da falta de previsão).

7. Em se tratando de contratação de serviços com previsão de gasto superior a R\$ 8 mil, deverá ser indicado o nome do servidor que participará da equipe de planejamento, representando a unidade requisitante. Em todos os casos, informar quem gerenciará o futuro contrato.

Dados de quem irá compor a equipe de planejamento:

Nome: Lucir Rocio Vaz

Cargo/função: Analista Judiciário/Chefe Seção de Suporte usuário

Matrícula: 309-1056

E-mail: ssu@tre-ac.jus.br

Dados de quem irá gerenciar o contrato:

Nome: Lucir Rocio Vaz

Cargo/função: Analista Judiciário/Chefe Seção de Suporte usuário

Matrícula: 309-1056

E-mail: ssu@tre-ac.jus.br

8. Outras informações.

Rio Branco, 17 de dezembro de 2018.



Documento assinado eletronicamente por LUCIR ROCIO VAZ, Analista Judiciário, em 17/12/2018, às 15:44, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-ac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0252250** e o código CRC **F6E70A43**.